

PE 01/2025 - Análise das amostras dos itens 3 e 7 (bastão tonfa e coldre ostensivo)

1 mensagem

Seção de Gestão de Contratos - SINPI <sgc-sinpi@trt3.jus.br>

23 de abril de 2025 às 13:42

Para: Secao de Licitacoes e Contratacoes Diretas <licitacao@trt3.jus.br>, CARLOS ATHAYDE VALADARES VIEGAS <carlosav@trt3.jus.br>

Cc: ANA ELISA RODRIGUES TAVARES <anaelirt@trt3.jus.br>, VAGNER PEREIRA DE CARVALHO <vagnerpc@trt3.jus.br>, FERNANDA PORTELLA SAMPAIO <fernanda.sampaio@trt3.jus.br>

Prezada Graziella, boa tarde,

Segue relatório da análise das amostras dos itens 3 - bastão tonfa e 7 - coldre ostensivo, do Pregão 01/2025:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO				
ITEM 3 - BASTÃO TONFA				
FORNECEDOR: GILOPLASTIC IND. E COM. DE BENEFICIAMENTO PLÁSTICO LTDA PR				
Em cumprimento ao disposto no item 11-FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR, subitem 11.5, do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico 01/2025, a amostra apresentada pela empresa GILOPLASTIC IND. E COM. DE BENEFICIAMENTO PLÁSTICO LTDA PR foi analisada, conforme relatório abaixo:				
Item	Material	Especificações dos materiais/objetos	Análise de Amostra	Situação: Aprovada/Reprovada
3	Bastão Tonfa	1. Bastão tipo TONFA para uso policial em atividade de operações de controle de distúrbio. 1.1. confeccionado de forma maciça em fibra plástica através de injeção, em corpo único sem junções ou parafusos, flexível e de alta absorção de impacto e resistência. 1.2. Resistência: Deve possuir resistência de 175 KGF. 1.3. Peso: inferior a 600 g. 1.4. Cor: Preta. 1.5. Dimensões: haste em corpo único de 580 mm (podendo variar em 5% para mais ou menos) arredondada nas pontas. 1.6. Diâmetro de 32 mm a 33 mm. Cabos: - Cabo haste: medindo entre 130 mm e 140 mm, com ranhuras transversais, de forma a proporcionar conforto e melhor firmeza na empunhadura; - 1.6. Cabo lateral para uso tipo TONFA: medindo entre 125 mm e 130 mm, (contados a partir da haste principal), sendo confeccionado com o mesmo material, com ranhuras transversais, de forma a proporcionar conforto e melhor firmeza na empunhadura; - 1.7. Ambos os cabos devem ser anatômicos à palma da mão, para melhor manuseio; e - 1.8. As pontas deverão ter dimensões superior a haste, com 45 mm de diâmetro e 18 mm de largura (podendo variar em 5% para mais ou para menos), para evitar que escape da mão; Devem também compor a haste principal, como peça única (injetado), oferecendo assim igual resistência.	BASTÃO TONFA 1.1. Especificação atendida; 1.2. Não foi possível aferir: O produto não veio com as especificações técnicas, contudo, foi incluído laudo entre os documentos apresentados pela empresa no sistema. 1.3. Não foi possível aferir: O produto não veio com as especificações técnicas; 1.4. Especificação atendida; 1.5. Especificação atendida; 1.6. Especificação atendida; 1.7. Especificação atendida; 1.8. Especificação atendida;	AMOSTRA APROVADA
RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DO ITEM 3				
O ITEM 3 está APROVADO.				
ITEM 7 - COLDRE OSTENSIVO				

FORNECEDOR: GENERAL MTM! MERCADO TATICO MAYNARD LTDA PR				
Em cumprimento ao disposto no item 11-FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR, subitem 11.5, do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico 01/2025, a amostra apresentada pela empresa GENERAL MTM! MERCADO TATICO MAYNARD LTDA PR foi analisada, conforme relatório abaixo:				
Item	Material	Especificações dos materiais/objetos	Análise de Amostra	Situação: Aprovada/Reprovada
7	COLDRE OSTENSIVO	<p>7.1.Coldre de perna, fabricado em polímero de alta resistência, sistema de travamento dual lock system, evitando que aconteça o destravamento indevido do coldre, trava de segurança (tipo alça) anti-arrebentamento thumb-break;</p> <p>7.2. revestimento interno em couro legítimo, proporciona maior proteção, diminui o atrito entre arma e equipamento, evitando o desgaste de ambos</p> <p>7.3. Possui sistema de catraca rotativa, permitindo a angulação do coldre em sua base, facilitando o manuseio da arma</p> <p>7.4. A catraca permite fixação do coldre em outra base compatível, plataforma (nova fita) sistema de plataforma belt-lock spin, (conjunto formado com a alça fixação cinto com sistema rotativo)</p> <p>7.5. Trava para liberação do cinto de guarnição 7 níveis diferentes de regulagem,</p> <p>7.6. Plataforma é totalmente confortável, flexível e resistente, projetada para seguir a anatomia da perna, possui fitas emborrachadas, altamente aderentes, evitando que a plataforma altere sua posição</p> <p>7.7. Conta com fivelas com trava tripla, para maior segurança,</p> <p>7.8. itens inclusos: 01 coldre, 01 base tipo pá, 01 protetor de coxa e 02 chaves para ajustes</p> <p>7.9. medidas aproximadas: comprimento 34 cm , largura 18 cm, espessura 9,5 cm, peso 0,620g</p> <p>7.10: Cor: desert ou areia</p>	<p>SAPATO SOCIAL MASCULINO</p> <p>7.1. Especificação atendida</p> <p>7.2. Especificação não atendida: Não há revestimento interno.</p> <p>7.3. Especificação não atendida: O coldre é fixo.</p> <p>7.4. Especificação atendida;</p> <p>7.5. Especificação atendida: Apenas 3 níveis de regulagem.</p> <p>7.6. Especificação atendida;</p> <p>7.7. Especificação atendida</p> <p>7.8. Especificação atendida;</p> <p>7.9. Especificação não atendida: O comprimento da amostra está aquém do solicitado em edital. O comprimento total do coldre é de 20 cm.</p> <p>7.10. Especificação atendida</p>	AMOSTRA REPROVADA
RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DO ITEM 7				
O ITEM 7 está REPROVADO.				

Atenciosamente,



Equipe de Contratações
Secretaria de Inteligência e Polícia Institucional
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
[Avenida do Contorno 4631 - 8º andar](#)
[Belo Horizonte – MG | CEP: 30110-027](#)
[+55 31 3228-70](#)