

ANEXO I – RELAÇÃO DE ITENS E QUANTIDADES			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	IMAGEM EXEMPLIFICATIVA
1	<p>SISTEMA MODULAR DE SOFÁS COLABORATIVOS – MÓDULO DE CENTRO RETO (COM ENCOSTO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sofá modular reto com encosto - Base de aço tubular, com diâmetro mínimo de 15 mm, e tratamento anticorrosivo por fosfatização, com pintura eletrostática epóxi - Estrutura interna em madeira de reflorestamento eucalipto ou pinus multilaminado de espessura mínima de 10mm (similar ou superior) - Assento com espuma injetada ou laminada de poliuretano com no mínimo 30mm de espessura média e densidade mínima D33 - Encosto com espuma injetada ou laminada de poliuretano com no mínimo 30mm de espessura média e densidade mínima D28 - Revestimento em tecido em fibra sintética (couro ecológico), cor a definir - Dimensões: <ul style="list-style-type: none"> - Profundidade útil do assento de no mínimo 48cm e no máximo 67cm - Largura útil do assento de no mínimo 50cm e no máximo 67cm - Altura do assento ao chão de no mínimo 41cm e no máximo 45cm - Altura do encosto de no mínimo 30 cm e no máximo 40 cm (medido a parti da superfície do assento) - Garantia mínima do fabricante: 12 meses a contar do recebimento definitivo 	75	 
2	<p>SISTEMA MODULAR DE SOFÁS COLABORATIVOS – MÓDULO DE CENTRO RETO (SEM ENCOSTO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sofá modular reto sem encosto - Base de aço tubular, com diâmetro mínimo de 15 mm, e tratamento anticorrosivo por fosfatização, com pintura eletrostática epóxi - Estrutura interna em madeira de reflorestamento eucalipto ou pinus multilaminado de espessura mínima de 10mm (similar ou superior) - Assento com espuma injetada ou laminada de poliuretano com no mínimo 30mm de espessura média e densidade mínima D33 - Revestimento em tecido em fibra sintética (couro ecológico), cor a definir - Dimensões: <ul style="list-style-type: none"> - Profundidade útil do assento de no mínimo 48cm e no máximo 67cm - Largura útil do assento de no mínimo 50cm e no máximo 67cm - Altura do assento ao chão de no mínimo 41cm e no máximo 45cm - Garantia mínima do fabricante: 12 meses a contar do recebimento definitivo 	30	 
3	<p>ARMÁRIO DE AÇO TIPO ESCANINHO COM QUATRO PORTAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composto por 2 colunas com 2 portas sobrepostas - Dimensões de todo o armário: Profundidade mínima de 40 cm e máxima de 46 cm/Altura mínima de 180cm e máxima de 200cm/Largura mínima de 75cm e máxima de 100 cm - Dimensões internas de cada compartimento: Profundidade mínima de 40cm e máxima de 45cm/Altura mínima de 82 cm e máxima de 100cm/Largura mínima de 35,9 cm e máxima de 48 cm - Em cada compartimento deverá ter uma prateleira interna com tamanho compatível para guarda de capacete - Fabricado em chapa de aço de alta resistência com espessura de 0,75 mm ou superior - Pintura eletrostática epóxi a pó, antimicrobiana e bactericida, em todo o armário, externa e internamente (cores variadas) - Sistema de ventilação através de venezianas - As dobradiças deverão ser internas à estrutura do armário, deverá possuir mínimo 2 dobradiças em cada porta, com no mínimo 2 conexões - Sistema de fechamento de cada porta: pítão para cadeado ou fechadura com chave - Pés niveladores com sapatas plásticas protetoras, conferindo maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos - De acordo com a norma NR 24 do Ministério do Trabalho - Garantia mínima do fabricante: 12 meses a contar do recebimento definitivo 	125	 